

Cisco Catalyst 9130AX Series C9130AXE-E



Code:
CMC9130AXEE

Vendor code:
C9130AXE-E

EAN code:
889728245906

Cisco C9130AXE-E, 100,1000,2500,5000 Mbit/s, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3,..., Multi User MIMO, AES, WPA2, WPA3, Grijs

Cisco C9130AXE-E. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 100,1000,2500,5000 Mbit/s, Frequentieband: 2.4/5 GHz, Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3,... Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: AES, WPA2, WPA3. Kleur van het product: Grijs. Soort antenne: Extern. Flash memory: 1024 MB, Intern geheugen: 2048 MB

Poorten & interfaces

Poorten	1
Aantal USB 2.0-poorten	1

Gewicht en omvang

Breedte	233 mm
Gewicht	1,71 kg
Hoogte	40 mm
Diepte	233 mm

Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
---------------------------	----

Eisen aan de omgeving

Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C
Hoogte bij opslag	0 - 4600 m
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 50 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen AES, WPA2, WPA3

Inhoud van de verpakking

Aantal producten inbegrepen 1 stuk(s)

Antenne

Soort antenne Extern

Design

Kleur Grijs

Prestatie

Flash memory 1024 MB
Intern geheugen 2048 MB

Kenmerken

2,4 GHz Ja
5 GHz Ja
Cyclic Shift Diversity (CSD) Ja
Dynamic Frequency Selection (DFS) Ja
Maximal-Ratio Combining (MRC) Ja
MIMO Ja
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Netwerkstandaard
Frequentieband 2.4/5 GHz
MIMO-type Multi User MIMO
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden 100,1000,2500,5000 Mbit/s

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990