

## 2PT BUSINESS WIFI 6 4+4+4 AP WAX630-100EUS



**Code:**  
CMWAX630100EUS

**Vendor code:**  
WAX630-100EUS

**EAN code:**  
606449153965

Wireless Access Point (WAX630) - WiFi 6 Tri-Band AX6000-snelheid | Mesh | 1 x 2,5G Ethernet-poort | 802.11ax | MU-MIMO | Insight Remote Management | PoE++ | netvoedingsadapter niet meegeleverd

NETGEAR Wireless Access Point (WAX630) - WiFi 6 Tri-Band AX6000-snelheid | Mesh | 1 x 2,5G Ethernet-poort | 802.11ax | MU-MIMO | Insight Remote Management | PoE++ | netvoedingsadapter niet meegeleverd

WiFi 6 Tri-Band AX6000-snelheid, in combinatie met MU-MIMO-technologie, ondersteunt tot 600 clientapparaten en een dekking van 200 m2.

Sluit een Ethernet-switch aan tot 2,5G voor maximale snelheid. Plus 1 x 1G Ethernet-poort voor bekabelde apparaten.

Vereenvoudigde implementatie met PoE++, of voeding met de optionele PAV12V-netvoedingsadapter (afzonderlijk verkrijgbaar).

Inclusief 1 jaar GRATIS Insight-abonnement voor extern beheer vanaf elke locatie. Installatie, configuratie en beheer met de Insight-app.

Eenvoudig veilig aan de muur of een laaghangend plafond te bevestigen met de meegeleverde montagehardware.

Ondersteunt WPA3-beveiliging en netwerk- en clientisolatie.

Biedt maximaal 16 SSID's.

### Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Poorten	1

### Gewicht en omvang

Hoogte	55,5 mm
Gewicht	956 g
Breedte	266,6 mm
Diepte	268,3 mm

### Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
---------------------------	----

Output current	3,5 A
Spanning	12 V

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

Beveiliging

Auto Wireless Distribution System (WDS)	Ja
MAC adres filtering	Ja
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3
Service Set Identifier (SSID) functies	SSID-broadcast, SSID-broadcast aan/uit

Beheerfuncties

Web-gebaseerd management	Ja
--------------------------	----

Inhoud van de verpakking

Snelstartgids	Ja
Montage gereedschap	Ja
Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)

Antenne

Antenne	4,3 dBi
Soort antenne	Intern

Design

LED-indicatoren	Ja
Reset button	Ja
Kleur	Wit
Plaatsing	Plafond, Muur

Buitenunit

<https://www.netgear.com/nl/business/wifi/access-points/wax630/>  
[https://objects.icecat.biz/objects/mmo\\_92265927\\_1677162736\\_0093\\_17409.txt](https://objects.icecat.biz/objects/mmo_92265927_1677162736_0093_17409.txt)  
[https://objects.icecat.biz/objects/mmo\\_92265927\\_1643964154\\_7046\\_20864.pdf](https://objects.icecat.biz/objects/mmo_92265927_1643964154_7046_20864.pdf)  
<https://live-html.icecat.biz/a1f20767607921185c2f299ddf407eac/index.html>

Kenmerken

Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	1200 Mbit/s
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	2400 Mbit/s
MIMO-type	Multi User MIMO
Modulatie	OFDM
Netwerkstandaard	IEEE 802.11ax, IEEE 802.11i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Auto MDI/MDI-X	Ja
MIMO	Ja
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100,1000,2500 Mbit/s
Aantal gebruikers	200 gebruiker(s)
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	Ja
Overdrachtssnelheid (max)	6000 Mbit/s

Spread spectrum methode	OFDM, OFDMA
<b>Logistieke gegevens</b>	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990