

SONICWALL NSA 4700 HIGH AVAILABILITY 02-SSC-8986



Code:
CM02SSC8986

Vendor code:
02-SSC-8986

EAN code:
758479289869

SonicWall NSA 4700, 18000 Mbit/s, 11000 Mbit/s, 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3, BGP, BGP4, OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, Bedraad

SonicWall NSA 4700. Firewall throughput: 18000 Mbit/s, VPN throughput: 11000 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1. Ondersteunde netwerkprotocollen: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3, Routing protocols: BGP, BGP4, OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2. Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Opslagmedia-type: Flash, Flash memory: 128000 MB

Poorten & interfaces

Verbinding	Bedraad
Aantal consolepoorten	1
Poorten	24
Aantal geïnstalleerde SFP modules	6
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2

Gewicht en omvang

Diepte	465 mm
Hoogte	45 mm
Breedte	430 mm

Energie

AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
----------------------	------------

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent

Protocollen

Routing protocols	BGP, BGP4, OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3

Netwerk

DHCP client	Ja
DHCP server	Ja
Local user database	2500
Wi-Fi	Nee
Quality of Service (QoS)	Ja

Opslagmedia

Flash memory	128000 MB
Opslagmedia-type	Flash

Data-uitwisseling

Maximum firewall verbindingen per seconde	115000
Firewall throughput	18000 Mbit/s
VPN throughput	11000 Mbit/s
Maximumaantal verbindingen (DPI)	2000000
Maximumaantal verbindingen (SPI)	4000000
Maximum firewall verbindingen	4000000

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1
-------------------------------------	--

Beheerfuncties

LED-indicatoren	Ja
-----------------	----

Design

Rack-montage	Ja
--------------	----

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
----------------------------------	----------