

Eaton 5PX 2200i RT3U G2 5PX2200IRT3UG2



Code:
CM5PX2200IRT3UG

Vendor code:
5PX2200IRT3UG2

EAN code:
743172104762

Eaton 5PX2200IRT3UG2, Line-interactive, 2200 kVA, 2200 W, Zuivere sinus, 160 V, 294 V

Eaton 5PX2200IRT3UG2. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 2200 kVA, Uitgangsvermogen: 2200 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, C19 stekker, Stekker: C20 stekker, Soort serieële aansluiting: RS-232. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 3U. Breedte: 438 mm, Diepte: 483 mm, Hoogte: 129 mm. Output-aansluitingen: 8 x IEC C13 (10A) 2 x IEC C19 (16A), Netspanning, in bedrijf: 230 V

Technische details

Naleving van duurzaamheid	Ja
Duurzaamheidscertificaten	CE, ENERGY STAR

Poorten & interfaces

Soort serieële aansluiting	RS-232
Stekker	C20 stekker
Stopcontacttypes	C13 stekker, C19 stekker
Serieële interface	Ja
USB-poort	Ja
Serieële poort(en)	1

Gewicht en omvang

Gewicht	27,5 kg
Hoogte	129 mm
Breedte	438 mm
Diepte	483 mm

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Verpakking	
Beheerskaart inbegrepen	Nee
Accu/Batterij	
Automatische batterij test	Ja
Hot-swap batterij	Ja
Overige specificaties	
Output-aansluitingen	8 x IEC C13 (10A) 2 x IEC C19 (16A)
Netspanning, in bedrijf	230 V
Design	
Vormfactor	Rackmontage/toren
Type beeldscherm	LCD
LED-indicatoren	Ja
Kleur	Zwart
Veiligheid	IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
Rackcapaciteit	3U
Certificering	IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm
Kenmerken	
Golfvorm	Zuivere sinus
Ingang operation voltage (max)	294 V
Stroomspanning bescherming	Overontlading
Uitgangsvermogen	2200 W
UPS-topologie	Line-interactive
Output power capacity	2200 kVA
Frequentie	47/70 Hz
Geluidsniveau	40 dB
Ingang operation voltage (min)	160 V
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000