

Eaton 5P UPS 1 Fase Line-Interactive Rack 1U 850VA/600W



Code:
CM5P850IR

Vendor code:
5P850IR

EAN code:
743172042910

850 VA, 600 W, C14, 4x C13, USB, RS-232, LCD, 40 dB, 13.8 kg, 1U

De nieuwe Eaton 5P is een toonaangevende 650VA-1550VA line-interactive UPS, verkrijgbaar in zowel een rack- als tower-uitvoering. De 5P is bij uitstek geschikt voor het beveiligen van IT & netwerkkapparatuur zoals servers, switches, routers en opslagapparatuur in dataracks en kleine datacenters. Via het intuïtieve grafische LCD-display krijgt u eenvoudig inzicht in onder andere het energieverbruik.

Poorten & interfaces

Aantal USB 2.0-poorten	1
USB-poort	Ja
RS-232 port	1
Stekker	C14 stekker
Stopcontacttypes	C13 stekker
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)

Gewicht en omvang

Diepte	509 mm
Breedte	438 mm
Hoogte	43,2 mm
Gewicht	13,8 kg

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 35 °C
---------------------------	-----------

Verpakking

Rekbevestigingspakket	Ja
Meegeleverde software	Intelligent Power Software suite
Beheerskaart inbegrepen	Nee

Accu/Batterij

Automatische batterij test	Ja
----------------------------	----

Hot-swap batterij	Ja
Typische backup tijd op halve lading	12 min
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Overige specificaties

Input-connectietype	IEC C14
Nominale input voltage	230 V
Netspanning, in bedrijf	230 V
Mac-compatibiliteit	Nee

Design

Certificering	IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Veiligheid	EN 62040-1, UL 1778
Rackcapaciteit	1U
Type beeldscherm	LCD
Kleur	Zwart
Vormfactor	Rackmontage

Buitenunit

<https://powerquality.eaton.com/5P850iR.aspx?CX=94>

Kenmerken

UPS-topologie	Line-interactive
Efficiëntie	98 procent
Frequentie	40/70 Hz
Aantal output fases	1
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Uitgang operation voltage (min)	200 V
Output power capacity	0,85 kVA
Uitgangsvermogen	600 W
Output frequentie	50/60 Hz
Ingang operation voltage (max)	294 V
Ingang operation voltage (min)	150 V
Golfvorm	Zuivere sinus
ECO mode	Nee
Geluidsniveau	40 dB
Aantal input fases	1

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
----------------------------------	----------