

Eaton 9PX 3000i RT2U



Code:
CM9PX3000IRT2U

Vendor code:
9PX3000IRT2U

EAN code:
743172081384

9PX Double Conversion 3000W UPS

De Eaton 9PX UPS voorziet in energie-efficiënte stroombescherming voor kleine en middelgrote datacenters, serverruimtes en infrastructuur. Met het leveren van dubbele conversie bescherming en 11% meer vermogen is de 9PX de perfecte UPS voor IT- en Facilitaire managers die zich bezighouden met het besparen van energiekosten en op zoek zijn naar de volgende generatie oplossingen voor het beschermen van de stroomtoevoer.

Technische details

Duurzaamheidscertificaten

ENERGY STAR

Poorten & interfaces

RS-232 port	1
Stekker	C20 stekker
Stopcontacttypes	C13 stekker, C19 stekker
Aantal AC uitgangen	10 AC-uitgang(en)
Aantal USB 2.0-poorten	1
USB-poort	Ja

Gewicht en omvang

Hoogte	86,5 mm
Breedte	440 mm
Diepte	605 mm
Gewicht	27,6 kg

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

Verpakking

Rekbevestigingspakket	Ja
-----------------------	----

Meegeleverde software	Intelligent Power Software suite
Beheerskaart inbegrepen	Nee

Accu/Batterij

Typische backup tijd op halve lading	9,5 min
Automatische batterij test	Ja
Hot-swap batterij	Ja
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Overige specificaties

Nominale input voltage	230 V
Netspanning, in bedrijf	230 V

Design

Type beeldscherm	LCD
Rackcapaciteit	2U
LED-indicatoren	Ja
Kleur	Zwart
Certificering	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star
Veiligheid	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Vormfactor	Rackmontage/toren

Buitenunit

<https://powerquality.eaton.com/9PX3000IRT2U.aspx?cx=94>

Kenmerken

Ingang operation voltage (max)	276 V
Output power capacity	3 kVA
Power factor	1
Output frequentie	50/60 Hz
Ingang operation voltage (min)	176 V
Uitgangsvermogen	3000 W
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Aantal input fases	1
Efficiëntie	94 procent
Golfvorm	Zuivere sinus
Frequentie	40/70 Hz
Geluidsniveau	40 dB
Uitgang operation voltage (min)	200 V
UPS-topologie	Dubbele conversie (online)

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)

85078000