

Eaton 9PX 1000i RT2U



Code:
CM9PX1000IRT2U

Vendor code:
9PX1000IRT2U

EAN code:
743172081407

9PX Double Conversion 1000W UPS

De Eaton 9PX UPS voorziet in energie-efficiënte stroombescherming voor kleine en middelgrote datacenters, serverruimtes en infrastructuur. Met het leveren van dubbele conversie bescherming en 11% meer vermogen is de 9PX de perfecte UPS voor IT- en Facilitaire managers die zich bezighouden met het besparen van energiekosten en op zoek zijn naar de volgende generatie oplossingen voor het beschermen van de stroomtoevoer.

Technische details

Duurzaamheidscertificaten

ENERGY STAR

Poorten & interfaces

Seriële interface	Ja
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)
Stopcontacttypes	C13 stekker
RS-232 port	1
Soort seriële aansluiting	RS-232
Stekker	C14 stekker

Gewicht en omvang

Breedte	440 mm
Gewicht	17,4 kg
Diepte	450 mm
Hoogte	86,5 mm

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

Verpakking

Rekbevestigingspakket	Ja
-----------------------	----

Beheerskaart inbegrepen
Meegeleverde software

Nee
Intelligent Power Software suite

Accu/Batterij

Automatische batterij test	Ja
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Hot-swap batterij	Ja
Typische backup tijd op halve lading	16,5 min
Typische backup tijd op volledige lading	6 min

Overige specificaties

Nominale input voltage	230 V
------------------------	-------

Design

LED-indicatoren	Ja
Vormfactor	Rackmontage/toren
Kleur	Zwart
Certificering	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star
Rackcapaciteit	2U
Veiligheid	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Type beeldscherm	LCD

Buitenunit

<https://powerquality.eaton.com/9PX1000IRT2U.aspx?cx=94>

Kenmerken

Uitgang operation voltage (max)	240 V
Uitgang operation voltage (min)	200 V
Aantal input fases	1
Efficiëntie	91,5 procent
Frequentie	40/70 Hz
Stroomspanning bescherming	Batterij-ontlading
Geluidsniveau	35 dB
Output power capacity	1 kVA
Power factor	1
Ingang operation voltage (max)	276 V
Ingang operation voltage (min)	176 V
UPS-topologie	Dubbele conversie (online)
Golfvorm	Zuivere sinus
Output frequentie	50/60 Hz
Uitgangsvermogen	1000 W

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
----------------------------------	----------