

## eSATAor USB3.0 UASP SSD SDOCKU33EF



**Code:**  
CMSDOCKU33EF

**Vendor code:**  
SDOCKU33EF

**EAN code:**  
65030860420

StarTech.com Extern docking station voor uw 2,5 of 3,5 inch SATA III 6 Gbps harde schijven eSATA of USB 3.0 met UASP

Harde schijven en solid-state drives gemakkelijk op uw computersysteem aansluiten en uitwisselen, met het extra voordeel van een geïntegreerde koelventilator

Met dit USB 3.0 en eSATA docking station kunt u eenvoudig uw 2,5 of 3,5 inch SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD) aansluiten en uitwisselen. Het docking station heeft ook een geïntegreerde ventilator die zorgt dat uw schijven bij de optimale temperatuur blijven werken voor topprestatie en langere levensduur. Maximale mobiliteit Door ondersteuning van USB 3.0 of eSATA hostverbindingen kunt u deze veelzijdige drive dock via een van beide poorten op uw computer aansluiten. Omdat USB op bijna elke computer beschikbaar is, werkt dit docking station gegarandeerd met uw desktop of laptop. Bovendien zorgt het extra voordeel van eSATA dat u SATA 6 Gbps beschikbaar hebt op computers met een beschikbare eSATA-poort. Om te zorgen dat al uw schijven worden ondersteund, heeft het docking station een slank sleufontwerp dat voor zowel 2,5 als 3,5 inch schijven geschikt is. Het docking station is ook robuust getest voor ondersteuning van schijven met grote capaciteit (getest tot 6 TB). U kunt de compatibiliteit van dit dock zelfs nog verder uitbreiden door toevoeging van IDE-ondersteuning met onze SAT2IDEADP\ " text=\"SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde-schijf-dock kunt steken. Bescherm de gezondheid van uw schijven Voor optimale prestaties heeft het docking station een geïntegreerde 80 mm ventilator, waardoor uw schijven koeler blijven. De ventilator heeft een variabele toerentalregeling, waardoor u direct veranderingen kunt aanbrengen om zo het energieverbruik en geluid te verlagen, wanneer uw schijven niet worden gebruikt. Het HDD dock zal ook uw SATA-schijven uitschakelen als ze gedurende bepaalde tijd niet worden gebruikt (alleen in USB-modus) of als de computer wordt uitgeschakeld, om het energieverbruik en geluid te verlagen als de schijven niet worden gebruikt. Verbeter de prestatie Om u tijd te besparen, heeft dit docking station hoogwaardige eigenschappen bij beide interfaceverbindingen. Voor de snelst mogelijke prestatie ondersteunt dit dock de volledige SATA III bandbreedte van 6 Gbps bij aansluiting via eSATA, waardoor u uw solid-state drives gegarandeerd optimaal kunt gebruiken. Met USB 3.0 garandeert het dock datatransmissiesnelheden met hoge bandbreedte tot 5 Gbps. De USB-hostinterfaceverbinding ondersteunt ook UASP en werkt daardoor tot 70% sneller dan conventionele USB 3.0, als deze wordt gecombineerd met een compatibele hostcontroller. UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij piekbelasting. Bij dezelfde piekbelasting bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft. De testresultaten werden verkregen met een Intel Ivy Bridge-systeem, een StarTech.com-behuizing met UASP en een SATA III solid-state drive. De SDOCKU33EF wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

The StarTech.com Advantage

- Bespaar tijd met tot 70% snellere bestandsoverdracht dan traditionele USB 3.0 in combinatie met een hostcontroller met UASP-ondersteuning
- Diverse verbindingsopties, via USB of eSATA

- Vergroot de levensduur van uw harde schijven door deze koel te houden met de geïntegreerde ventilator met variabele toerentalregeling

Harde schijf	
Opslagmedia-type	HDD, SSD
Opslagschijf afmetingen ondersteund	2.5,3.5"
Opslag schijf-interface	SATA
Maximale opslagcapaciteit	6 TB
Aantal storage drives ondersteund	1
Poorten & interfaces	
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten	1
Hostinterface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B + eSATA
Aantal eSATA-poorten	1
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Gewicht en omvang	
Diepte	126 mm
Gewicht	477 g
Hoogte	134 mm
Breedte	95 mm
Energie	
AC-ingangsspanning	110-240 V
Spanning	12 V
Stroom	0.8 A
Output current	2 A
Type stekker	Type M
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	8 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 80 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Verpakking	
Afmetingen verpakking (BxDxH)	117 x 185 x 210 mm
Diepte verpakking	121 mm
Breedte verpakking	187 mm
Gewicht verpakking	957 g
Hoogte verpakking	211 mm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	eSATA, USB
Gebruikershandleiding	Ja
Inclusief AC-adapter	Ja
Koeling	
Ventilator diameter	8 cm
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)

Ingebouwde ventilator	Ja
Buitenunit	
<a href="https://nl.startech.com/usb-3-esata-docking-station~SDOCKU33EF">https://nl.startech.com/usb-3-esata-docking-station~SDOCKU33EF</a>	
Kenmerken	
Certificering	CE, FCC
LED-indicatoren	Activiteit, Stroom
Max. overdrachtssnelheid	6 Gbit/s
Materiaal	Kunststof
Chipset	JMircon - JMS561
UASP-ondersteuning	Ja
Kleur	Zwart
Hot-swap	Ja
Plug and play	Ja
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733080