

## 326P1H 32in IPS QHD 2560x1440 DP-2xHDMI 326P1H/00



**Code:**  
CM326P1H00

**Vendor code:**  
326P1H/00

**EAN code:**  
8712581768096

P Line LCD-monitor met USB-C-dock

Het Philips USB-C dockingscherm in een uitgebreide oplossing. Bekijk QHD en laad een laptop tot 90 W op, allemaal tegelijk met één USB-C-kabel. Pop-upwebcam met Windows Hello en koppelmogelijkheden bieden prestaties en gemak

### Beeldscherm

Responstijd	4 ms
Grootte beeld (horizontaal)	69,8 cm
RGB-kleurruimte	sRGB
Grootte beeld (verticaal)	39,3 cm
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Hardheid oppervlak	3H
Resolutie	2560 x 1440 Pixels
Pixeldichtheid	93 ppi
Pixel pitch	0,2727 x 0,2727 mm
Beeldverhouding	16:9
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren
Touchscreen	Nee
Beeldscherm vorm	Flat
Display technologie	LED
NTSC-dekking (normaal)	106 procent
Digitale verticale frequentie	48 - 75 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Adobe RGB dekking	87 procent
Kijkhoek, verticaal	178°
Backlight type	W-LED
Maximale refresh snelheid	75 Hz
Beeldscherm diagonaal	80 cm (31.5")
Antireflectiescherm	Ja
Marketingnaam dynamische contrast	SmartContrast

Frequentiebereik horizontaal	30 - 114 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz
Kleurbereik	89 procent
Waasniveau	25 procent
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1
Digitale horizontale frequentie	30 - 114 kHz
Typische contrastverhouding	1000:1
DDC/CI	Ja
sRGB	Ja
Ondersteunde grafische resoluties	2560 x 1440
HD type	Quad HD
Helderheid (typisch)	350 cd/m²
Diameter (cm)	80 cm
Soort paneel	IPS
sRGB-dekking (gemiddeld)	118 procent

Poorten & interfaces

Ingebouwde USB-hub	Ja
HDCP versie	2.2
HDMI versie	1.4
USB Power Delivery	Ja
USB Type-C DisplayPort alternatieveodus	Ja
Aantal HDMI-poorten	2
Hoofdtelefoon uit	Nee
Aantal DisplayPorts	2
DisplayPort versie	1.4
Aantal upstream-poorten	1
Audio-ingangen	Nee
DVI-poort	Nee
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1
USB Power Delivery tot max.	90 W
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DisplayPort-uitgang	Ja
Audio-uitgang	Ja
Type USB-upstreampoort	USB Type-C
HDCP	Ja
HDMI	Ja
Ingang stroom	Ja

Gewicht en omvang

Gewicht (zonder voet)	8,21 kg
Hoogte apparaat (met standaard)	649 mm
Breedte apparaat (met standaard)	714 mm
Diepte apparaat (met standaard)	280 mm
Breedte ( zonder voet )	714 mm
Gewicht (met standaard)	12,2 kg
Diepte ( zonder voet )	62 mm
Hoogte (zonder voet )	422 mm

Energie

AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
----------------------	------------

AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	39 kWu
Energie	G
Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Stroomverbruik (typisch)	25,3 W
Stroomverbruik (in standby)	0,3 W
Stroomverbruik (PowerSave)	24 W
Soort voeding	Intern

Eisen aan de omgeving

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
--------------	----

Verpakking

Gewicht verpakking	15,5 kg
Hoogte verpakking	563 mm
Breedte verpakking	930 mm
Diepte verpakking	186 mm
Type verpakking	Doos

Ergonomie

Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Plug and play	Ja
Scharnier	Ja
Pivot hoek	-90 - 90°
VESA-Montage	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 25°
Aantal On Screen Display-talen	21
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Draaibaar	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
In hoogte verstelbaar	18 cm
kantel aanpassingen	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC
Meegeleverde software	SmartControl
Gebruikershandleiding	Ja
Staander inbegrepen	Ja

Overige specificaties	
Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Philips SmartUniformity	93 - 105 procent
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Beeldverbetering	SmartImage
Wake-on-LAN	Ja
Officiële goedkeuringen	CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CCC; CEL; CECP; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
Delta E	2
USB Power Delivery herziening	3.0
LowBlue-modus	Ja
EasyRead-modus	Ja
Lichtsensor	Ja
Design	
Kleur	Zwart
Rand voorzijde	Zwart
Voetenkleur	Zwart
Markt positionering	Thuis
Afneembare standaard	Ja
Certificering	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CCC, CEL, CECP, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified
Zonder zware metalen	Hg (kwik), Pb (lood)
Buitenunit	
	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_86201259_1675971183_0061_11321.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_86201259_1675971183_0061_11321.pdf</a>
	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_86201259_1655905456_2189_22344.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_86201259_1655905456_2189_22344.pdf</a>
	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_86201259_1655905466_9652_29803.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_86201259_1655905466_9652_29803.pdf</a>
	<a href="https://mmdmonitors.com/">https://mmdmonitors.com/</a>
	<a href="https://objects.icecat.biz/objects/mmo_86201259_1672257464_3292_12901.pdf">https://objects.icecat.biz/objects/mmo_86201259_1672257464_3292_12901.pdf</a>
Prestatie	
Component video sync	Separate sync
Laag-blauw-licht-technologie	Ja
HBR3-ondersteuning	Ja
Knippervrije technologie	Ja
Multimedia	
Ingebouwde camera	Ja
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Ingebouwde microfoon	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	10 W
Megapixels	2 MP
Logistieke gegevens	

Code geharmoniseerd systeem (HS)

85285210

**Duurzaamheid**

Duurzaamheidscertificaten

ENERGY STAR, TCO, RoHS

Bevat geen

Kwik, PVC/BFR

**Recyclinginformatie**

Post-consumer gerecycled plastic

85 procent