

## Eaton 5PX 1500i RT2U G2 5PX1500IRT2UG2



**Code:**  
CM5PX1500IRT2UG

**Vendor code:**  
5PX1500IRT2UG2

**EAN code:**  
743172104861

Eaton 5PX1500IRT2UG2, Line-interactive, 1500 kVA, 1500 W, Zuivere sinus, 160 V, 294 V

Eaton 5PX1500IRT2UG2. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1500 kVA, Uitgangsvermogen: 1500 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Breedte: 438 mm, Diepte: 448 mm, Hoogte: 85,5 mm. Netspanning, in bedrijf: 230 V

### Technische details

Naleving van duurzaamheid	Ja
Duurzaamheidscertificaten	CE, ENERGY STAR

### Poorten & interfaces

Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)
Stopcontacttypes	C13 stekker
Seriële interface	Ja
USB-poort	Ja
Soort seriële aansluiting	RS-232
Stekker	C14 stekker
Seriële poort(en)	1

### Gewicht en omvang

Hoogte	85,5 mm
Diepte	448 mm
Breedte	438 mm
Gewicht	22,4 kg

### Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)

0 - 40 °C

Verpakking

Beheerskaart inbegrepen

Nee

Accu/Batterij

Automatische batterij test

Ja

Hot-swap batterij

Ja

Overige specificaties

Netspanning, in bedrijf

230 V

Design

Vormfactor

Rackmontage/toren

Veiligheid

IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2

Kleur

Zwart

Type beeldscherm

LCD

LED-indicatoren

Ja

Certificering

IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm

Rackcapaciteit

2U

Kenmerken

Output power capacity

1500 kVA

Golfvorm

Zuivere sinus

Stroomspanning bescherming

Overontlading

UPS-topologie

Line-interactive

Uitgangsvermogen

1500 W

Geluidsniveau

40 dB

Ingang operation voltage (max)

294 V

Ingang operation voltage (min)

160 V

Frequentie

47/70 Hz

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)

85078000