

Xilence PSU 850W Performance A III 80+ Bronze XP850R10



Code:
ITXIXP850R10

Vendor code:
XP850R10

EAN code:
4044953502712

Xilence Performance A+ XN240, 850 W, 200 - 240 V, 50 Hz, 10 A, Actief, 100 W

Xilence Performance A+ XN240. Totaal vermogen: 850 W, AC-ingangsspanning: 200 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 50 cm, Bekabelingstype: Semi-modulair. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Bronze. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Gewicht verpakking: 1,98 kg, Type verpakking: Doos

Technische details

Duurzaamheidscertificaten

ErP, RoHS, WEEE

Poorten & interfaces

Lengte stroomkabel moederbord	50 cm
Bekabelingstype	Semi-modulair
ATX power connector (20+4 pin)	Ja
Aansluiting	20+4 pin ATX
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	3
Aantal SATA power connectors	8
CPU power connector (4+4 pin)	Ja
PCI Express connector	Ja

Energie

Max huidige output(+12V)	70,8 A
Totaal vermogen	850 W
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	100 W
Max huidige output (+3.3V)	20 A

Max huidige output (+5V)	20 A
Max huidige output (+5Vsb)	3 A
Max huidige output (-12V)	0,3 A
Stroom	10 A
Stroomspanning bescherming	Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning
Gecombineerd vermogen (+12V)	850 W
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief
AC-ingangsfrequentie	50 Hz
AC-ingangsspanning	200 - 240 V

Verpakking

Gewicht verpakking	1,98 kg
Type verpakking	Doos

Design

Type koeling	Actief
Aan/uitschakelaar	Ja
Ventilator locatie	Boven
Ventilator diameter	12 cm
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Kleur	Zwart

Prestatie

ATX version	2.4
Bearing technologie	FDB
Bedoeld voor	PC
Vormfactor van de voeding (PSU)	ATX
80 PLUS certificatie	80 PLUS Bronze