

## Be Quiet! Pure Power 11 600W BN294



**Code:**  
ITBQBN294

**Vendor code:**  
BN294

**EAN code:**  
4260052186350

be quiet! Pure Power 11 600W, 600 W, 100 - 240 V, 650 W, 50 - 60 Hz, 8 A, Actief

be quiet! Pure Power 11 600W. Totaal vermogen: 600 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Piekvermogen: 650 W. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 55 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 500,650,800 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Zwart, Ventilator diameter: 12 cm, Aantal ventilatoren: 1 ventilator(en). Breedte: 150 mm, Diepte: 150 mm, Hoogte: 86 mm

### Technische details

Duurzaamheidscertificaten

RoHS, ENERGY STAR

### Poorten & interfaces

Lengte CPU-stroomkabel	60 cm
Lengte PCI Express-stroomkabel	50 cm
Lengte SATA-stroomkabel	500,650,800 mm
Lengte stroomkabel moederbord	55 cm
Aansluiting voor diskettestation	Ja
CPU power connector (4+4 pin)	Ja
Aantal PATA power aansluiters	3
Aantal SATA power connectors	6
Aansluiting	20+4 pin ATX
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4

### Gewicht en omvang

Hoogte	86 mm
Gewicht	2,07 kg
Breedte	150 mm
Diepte	150 mm

### Energie

Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning
----------------------------	--

Totaal vermogen	600 W
Max huidige output (+3.3V)	25 A
Max huidige output (+5V)	18 A
Max huidige output (+5Vsb)	3 A
Max output current (+12V2)	28 A
Houd-tijd	23 ms
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W
Gecombineerd vermogen (+12V)	576 W
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	140 W
Gecombineerd vermogen (+5V)	140 W
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W
Efficientie	92 procent
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Max huidige output (-12V)	0,3 A
Max output current (+12V1)	32 A
Piekvermogen	650 W
Power factor	0,99
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief
Stroom	8 A

**Verpakking**

Type verpakking	Doos
Hoogte verpakking	96 mm
Breedte verpakking	210 mm
Gewicht verpakking	2,37 kg
Diepte verpakking	240 mm
Gebruikershandleiding	Ja

**Overige specificaties**

Geluidsniveau (stille modus, <30%)	9,1 dB
Geluidsniveau (stille modus, 50%)	9,6 dB
Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%)	22,9 dB
Kabelbinders inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja

**Design**

Ventilator diameter	12 cm
Kleur	Zwart
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)

**Buitenunit**

[https://objects.icecat.biz/objects/mmo\\_62340010\\_1540282731\\_1718\\_14843.pdf](https://objects.icecat.biz/objects/mmo_62340010_1540282731_1718_14843.pdf)

**Prestatie**

Veiligheid	CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM, BSMI, CU, CCC
Vormfactor van de voeding (PSU)	ATX
EPS version	2.92
Bedoeld voor	PC
ATX version	2.4
Bearing technologie	Gegroefd

Certificering	ErP, WEEE
80 PLUS certificatie	80 PLUS Gold

**Logistieke gegevens**

Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	6 stuk(s)
(Buitenste) hoofdverpakking breedte	326 mm
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	15,4 kg
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	241 mm
(Buitenste) hoofdverpakking lengte	514 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733020