

## Fujitsu SP-1130N



**Code:**  
CMPA03811B021

**Vendor code:**  
PA03811-B021

**EAN code:**  
4939761311642

Fujitsu SP-1130N, 210 x 297 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 1 Bit, 30 ppm

Fujitsu SP-1130N. Maximum scanformaat: 210 x 297 mm, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI, Kleurdiepte uitvoer: 24 Bit. Soort scanner: ADF-scanner, Kleur van het product: Grijs. Type beeldsensor: CMOS dual CIS, Lichtbron: RGB LED, Scan bestandsformaten: PDF. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. USB-versie: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

### Technische details

Duurzaamheidscertificaten

ENERGY STAR

### Poorten & interfaces

USB-poort

Ja

USB-versie

3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

### Gewicht en omvang

Breedte

298 mm

Gewicht

2,5 kg

Hoogte

133 mm

Diepte

135 mm

### Scannen

ADF scan snelheid (b/w, A4)

30 ppm

Kleurdiepte uitvoer

24 Bit

Kleurencans

Ja

Maximum scanformaat

210 x 297 mm

Optische scanresolutie

600 x 600 DPI

Uitvoer grijsschaaldiepte

8 Bit

Uitvoer monochroomdiepte	1 Bit
Duplex scannen	Ja

## Energie

Slaapstand	2 W
Ingangsspanning	100 - 240 V
Soort voeding	AC
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Stroomverbruik (typisch)	18 W

## Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent

## Netwerk

Ethernet LAN	Ja
--------------	----

## Papier

Papierformaat	A4
---------------	----

## Design

Soort scanner	ADF-scanner
Ingebouwd display	Nee
Kleur	Grijs

## Buitenunit

## Prestatie

Lichtbron	RGB LED
Scanner-drivers	ISIS, TWAIN
Scan bestandsformaten	PDF
Type beeldsensor	CMOS dual CIS

## Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	84716070
----------------------------------	----------