

## AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH 01191-002



**Code:**  
CM01191002

**Vendor code:**  
01191-002

**EAN code:**  
7331021061811

Axis 01191-002, Managed, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE)

Axis 01191-002. Switch type: Managed. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 8. MAC-adrestabel: 8000 entries, Switchingcapaciteit: 20 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1x, IEEE 802.3at. Power over Ethernet (PoE)

### Poorten & interfaces

Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Poorten	8
Aantal Combo SFP-poorten	2

### Gewicht en omvang

Breedte	220 mm
Gewicht	2,1 kg
Hoogte	44 mm
Diepte	242 mm

### Energie

AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz

### Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Temperatuur bij opslag	-10 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent

<b>Netwerk</b>		
Netwerkstandaard		IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
10G support		Nee
<b>Data-uitwisseling</b>		
Jumbo Frames ondersteuning		Ja
Jumbo frames		9216
Switchingcapaciteit		20 Gbit/s
Throughput		14,9 Mpps
MAC-adrestabel		8000 entries
<b>Beveiliging</b>		
DHCP-functies		DHCP server
<b>Beheerfuncties</b>		
Switch type		Managed
<b>Design</b>		
Rack-montage		Nee
Stapelbaar		Nee
Kleur		Zwart
<b>Power over Ethernet (PoE)</b>		
Power over Ethernet (PoE)		Ja
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget		130 W
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)		30 W
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten		8
<b>Buitenunit</b>		
<b>Logistieke gegevens</b>		
Code geharmoniseerd systeem (HS)		85176990