

SONICWALL TZ570 SECURE UPGRADE PLUS - ESSENTIAL EDITION 3YR



Code:
CM02SSC5661

Vendor code:
02-SSC-5661

EAN code:
758479256618

SonicWall TZ570, 4000 Mbit/s, 1,8 Gbit/s, 2500 Mbit/s, 750 Mbit/s, 57,17 BTU/h, FCC Class B, FCC P15C, FCC P15E, ICES Class B, ISED/IC, CE (RED, RoHS), C-Tick, VCCI Class B, Japan...

SonicWall TZ570. Firewall throughput: 4000 Mbit/s, IPSec-VPN-doorvoercapaciteit: 1,8 Gbit/s, IPS/IDS throughput: 2500 Mbit/s. Warmte-dissipatie: 57,17 BTU/h, Certificering: FCC Class B, FCC P15C, FCC P15E, ICES Class B, ISED/IC, CE (RED, RoHS), C-Tick, VCCI Class B, Japan.... Wi-Fi-standaarden: 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: EAP-PEAP, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2. Routing protocols: BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2

Poorten & interfaces

| | |
|---|------------------|
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | 8 |
| Console port | RJ-45 |
| Aantal consolepoorten | 1 |
| Poorten | 8 |
| Aantal geïnstalleerde SFP modules | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,5000 Mbit/s |

Gewicht en omvang

| | |
|---------|--------|
| Hoogte | 35 mm |
| Gewicht | 990 g |
| Breedte | 225 mm |
| Diepte | 150 mm |

Energie

| | |
|--------------------|----|
| Redundante voeding | Ja |
|--------------------|----|

| | |
|-------------------------|-----------|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Netvoeding | 60 W |
| Vermogensverbruik (max) | 15,3 W |

Eisen aan de omgeving

| | |
|--|----------------|
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent |

Protocollen

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Routing protocols | BGP, OSPF, RIP-1, RIP-2 |
|-------------------|-------------------------|

Netwerk

| | |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Aantal LAN Access Points (max) | 32 |
| VPN tunnels quantity | 200 |
| Local user database | 250 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Aantal VLANs | 256 |
| DHCP server | Ja |
| Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |

Opslagmedia

| | |
|--------|-------|
| Opslag | 32 GB |
|--------|-------|

Data-uitwisseling

| | |
|---|-------------|
| SSL-inspectie doorvoercapaciteit | 750 Mbit/s |
| IPS/IDS throughput | 2500 Mbit/s |
| Firewall throughput | 4000 Mbit/s |
| IPSec-VPN-doorvoercapaciteit | 1,8 Gbit/s |
| Maximumaantal verbindingen (SPI) | 1250000 |
| Maximum firewall verbindingen per seconde | 16000 |
| Maximumaantal verbindingen (DPI) | 400000 |

Beveiliging

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | EAP-PEAP, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2 |
|-------------------------------------|--|

Beheerfuncties

| | |
|-----------------|----|
| LED-indicatoren | Ja |
|-----------------|----|

Design

Prestatie

| | |
|-------------------|---|
| Warmte dissipatie | 57,17 BTU/h |
| Certificering | FCC Class B, FCC P15C, FCC P15E, ICES Class B, ISED/IC, CE (RED, RoHS), C-Tick, VCCI Class B, Japan Wireless, UL/cUL, TUV GS, CB, Mexico DGN notice by UL, WEEE, REACH, BSMI, NCC (TW) KCC/MSIP, SRRC, ANATEL |