

USB 3.0 Dual SATA HDD/SSD Dock w/ UASP SDOCK2U33



Code:
DDSDOCK2U33

Vendor code:
SDOCK2U33

EAN code:
65030856928

StarTech.com USB 3.0 dubbel harddisk docking station met UASP voor 2,5/3,5 inch SSD / HDD SATA 6 Gbps

Dock twee 2,5 of 3,5 inch SATA III SSD's/HDD's via USB 3.0 met UASP

Met het SDOCK2U33 dubbele 2,5 inch SATA harde-schijf docking station kunt u tegelijkertijd schijven docken en verwisselen vanaf uw desktop of laptop, met slechts één USB-poort.

Verbeterd met UASP (USB Attached SCSI Protocol), kunt u met dit harde-schijf docking station het maximale halen uit de snelste schijftechnologieën zoals SATA III (6 Gbps), solid state drives (SSD) en hybride schijven, omdat het 70% sneller is dan traditionele USB 3.0 wanneer het wordt gecombineerd met een UASP-hostcontroller. Zie onze UASP-testresultaten hieronder voor nadere informatie.

De hard drive dock heeft onafhankelijke aan/uit-knoppen voor elke afzonderlijke schijf, waardoor u elke harde schijf apart kunt besturen. Daardoor kunt u de ene schijf hot-swappen, terwijl u data naar de andere kopieert. Daardoor bespaart u tijd.

Breid de mogelijkheden van dit harde schijf docking station nog verder uit met onze SAT2IDEADP\ text="SATA-naar-IDE-harde-schijfadapter (SAT2IDEADP), waarmee u elke 2,5 of 3,5 inch IDE harde schijf gemakkelijk in een SATA harde schijf dock kunt steken.

De SDOCK2U33 wordt gedekt door de 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Verbeterde prestatie met UASP

UASP wordt ondersteund in Windows 8, Mac OSX (10.8 of hoger) en Linux. Uit tests blijkt dat UASP 70% sneller leest en 40% sneller schrijft dan traditionele USB 3.0 bij volle capaciteit.

Bij dezelfde volle capaciteit bleek uit de tests dat UASP ook 80% minder processorvermogen nodig heeft.

De testresultaten werden verkregen met een Intel Ivy Bridge-systeem, een voor UASP geschikte StarTech.com-behuizing en een SATA III solid state drive.

The StarTech.com Advantage

- Bespaar tijd met tot 70% snellere bestandsoverdracht dan traditionele USB 3.0 in combinatie met een hostcontroller met UASP-ondersteuning
- Probleemloze bediening met onafhankelijke aan/uit-knoppen voor elke schijf, waardoor u ongestoord data kunt kopiëren naar de ene schijf en de andere schijf kunt hot-swappen

Technische details

Duurzaamheidscertificaten	RoHS
---------------------------	------

Harde schijf

Opslag schijf-interface	SATA, SATA II, SATA III
Maximale opslagcapaciteit	8 TB
Aantal storage drives ondersteund	2
Opslagmedia-type	HDD, SSD
Opslagschijf afmetingen ondersteund	2.5,3.5"

Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Hostinterface	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten	1

Gewicht en omvang

Gewicht	513 g
Hoogte	70 mm
Breedte	132 mm
Diepte	148 mm

Energie

Output current	3 A
Spanning	12 V
Stroom	1.3 A
AC-ingangsspanning	100 - 240 V

Eisen aan de omgeving

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C

Verpakking

Gewicht verpakking	1 kg
Hoogte verpakking	212 mm
Diepte verpakking	122 mm
Breedte verpakking	189 mm

Software

Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Ondersteunt Windows

Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home

Inhoud van de verpakking

Gebruikershandleiding	Ja
Inclusief AC-adapter	Ja
Inbegrepen soorten voedingsstekkers	EU, NA, UK
Meegeleverde kabels	USB

Koeling

Ingebouwde ventilator	Nee
-----------------------	-----

Buitenunit

<https://nl.startech.com/product/SDOCK2U33>

Kenmerken

Plug and play	Ja
UASP-ondersteuning	Ja
Materiaal	Kunststof
LED-indicatoren	Activiteit, Stroom
Aantal verbindingscycli	15000
Certificering	CE, FCC, REACH
Max. overdrachtssnelheid	6 Gbit/s
Chipset	VIA/VLI – VL812, ASMedia ASM1053E
Mean time between failures (MTBF)	30000 uur
Kleur	Zwart

Logistieke gegevens

Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	10 stuk(s)
(Buitenste) hoofdverpakking breedte	207 mm
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	464 mm
(Buitenste) hoofdverpakking lengte	613 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733080